

Via Alpi 149.155,153 63812 MONTEGRANARO (FM) Tel. 0734/890103 - 890912 - Fax 0734/890154 www.bramac.it - bramac@bramac.it

N33-ALL-IN-ONE-M



Macchina a colonna con servo motore integrato nella testa di cucitura, ad 1 ago, cuce e raffila, trasporto a griffa rotante, piedino rotella sincronizzato con il movimento dell'ago. Dispositivo rasafilo, affrancatura elettrica e sollevamento del piedino elettrico.

#### **CAMPO D'IMPIEGO**

La Camarb N33-ALL-IN-ONE-M viene impiegata nei lavori di cucitura nella produzione di calzature uomo/donna.(classiche-sportive-sicurezza) e di pelletteria. Ideale sia per materiali leggeri e pesanti. Il funzionamento continuativo del trasporto della griffa rotante e del piedino a rotella sincronizzati facilitano notevolmente la quida del materiale. Il dispositivo rasafilo, l'affrancatura e l'azapiedino rendono più efficiente il lavoro.

# VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Nuovo motore integrato nella testa di cucitura.
- Design ergonomico ed innovativo con maggiori spazi per l'operatore e un ottimale comfort visivo per una migliore area di lavoro.
- Possibilità di tagliare facilmente i bordi del materiale cucito grazie ad una piccola lama guidata separatamente dal basso.
- Disponibile nella versione CG(crochet grande) per filati pesanti e spolina maggiorata.
- Maggiore stabilità durante le fasi di lavoro.
- Meno vibrazioni durante la cucitura.
- Nessuna perforazione durante l'affrancatura dei punti iniziali e finali, con una migliore qualità dei punti.
- Lunghezza costante dei punti per tutta la cucitura.
- Nuovo rasafilo facile da regolare, con un sistema di taglio dei fili corti.
- Sostituzione semplificata dei componenti d'usura.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo per la macchina e per tutti i ricambi.
- Affrancatura attivabile automaticamente tramite leva manuale o pulsantiera .
- Touch di grandi dimensioni dotato di un software versatile e intuitivo per la programmazione di lati di cucitura, curve, affrancature e lunghezza del punto.
- Nuova illuminazione a led dell'area di lavoro regolabile tramite touch.
- Tastierino comandi affrancatura, mezzo punto e punto intero.
- Risparmio energetico del 60%.

#### **CARATTERISTICHE / DATI TECNICI**

Max velocità cucitura / Max sewing speed.....2.800 r.p.m. (mod. A-B) Max velocità cucitura / Max sewing speed...... 2.400 r.p.m. (mod. C) Max lunghezza punto / Max stitch length......4,0 mm Tipo di punto / Kind of stitch ......301 MODELLI / MODELS

A Per lavori di materiali leggeri (filati, 60/3 - aghi, 60/80)/ For sewing thin materials (thread, 60/3 - needles, 60/80)

B Per lavori di materiali medio pesanti (filati, 30/3 - aghi, 80/110) /For sewing medium-heavy materials (thread, 30/3 - needles, 80/110)

C Per lavori di materiali pesanti (filati, 20/3 - aghi, 110/140) //For sewing heavy materials (thread, 20/3 - needles, 110/140)

Post-bed sewing machine with servo-drive integrated in the sewing head, single needle, stitching in and trimming linings, rotary feed dog, synchronized needle and presser foot. Thread trimmer, electric backtracking and electric presser foot lift.

#### **APPLICATION AREA**

The Camarb N33-ALL-IN-ONE-M is used for most of sewing works in men / women shoes ( classic-sports-safety) and leather goods production. The continuous work of synchronized feed dog and presser foot feeding , make the material scrolling considerably easier. The thread trimmer, the backtracking and The presser foot lifter make the working progress more efficient. Ideal for both light and heavy materials.

### **PRODUCT ADVANTAGES**

- The new servo drive integrated in the sewing head.
- Ergonomic and innovative design with more spaces for the operator and optimal visual comfort for a better work area.
- Thanks to a small knife driven separately from below, is possible to trim linings on upper edges.
- Available in the CG version (large hook) for heavy threads and increased bobbin.
- Higher stability during work-cycle steps.
- · Less vibrations during the sewing process.
- No perforation during the backtracking of the starting and ending points, with better quality of points.
- Constant stitch length for the entire seam.
- New thread trimmer, easy to adjust, with short threads cutting sistem.
- Easy replacement for wearing parts. • Excellent quality-price ratio for the sewing machine and the parts.
- Automatic backtack activated by manual lever or push button.
- Large touch equipped with a versatile and intuitive software for programming seam
- sides, curves, backtacks and stitch length.
- New LED lighting in the work area adjustable via touch.
- Control keypad, backtack, half stitch and full stitch.
- 60% energy saving.

## **FEATURES / TECHNICAL DATA**

Sistema ago / Needle system	134-LR
Voltaggio / Voltage	230 V - 50/60Hz
Dimensioni /Sizes	105x55x127 cm
Peso / Weight	~ 100 kg
Alzata piedino /Lifting amount of presser foot.	7 mm