



ASSEMBLATRICI SUOLE SOLE ATTACHING MACHINE

AS 1450



Assemblatrice di suole universale a due posti di lavoro; questa macchina è particolarmente adatta alla pressatura di suole tipo Opanka e con bordi molto alti che sarebberò quasi impossibili da pressare con macchinari tradizionali. Brevettata



Two stations universal sole assembling machine; this system is particularly useful to assemble very high edged soles, like Opanka soles, that would be very difficult or even impossible to press with any traditional machine. Patented













Disegno A: La membrana in gomma viene distesa nelle camera di pressatura per consentire l'inserimento della scarpa da pressare.

Disegno B: L'aria viene sospinta all'interno della camera di pressatura per premettere la fuoriuscita dell'aria all'interno della membrana tramite gli appositi fori superiori in modo da dare una pressione omogenea contestualmente in tutti i punti.

Disegno C: Terminato il tempo impostato di pressatura la membrana viene risucchiata in vuoto onde permettere il prelevamento della calzatura pressata e l'inserimento della successiva.



Drawing A: The rubber membrane is extended in the pressure chamber to permit the entrance of the shoe.

Drawing B: Air in injected inside the pressure chamber to permit the exit of the air inside the membrane though the superior holes in order to have an even pressure all over the shoe.

Drawing C: When pressing time is over, there is another vacuum intake to permit the unloading of the shoe and the succesive loading.

SLIDING START SYSTEM







AS 1450

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

PRODUZIONE ORARIA	HOURLY PRODUCTION	APPROX. 70 PAIRS (according to time set)
POTENZA	POWER	0,10 KW - 100w
VOLTAGGIO STANDARD	STANDARD VOLTAGE	230 / 50 V
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	APPROX. 150 LT/MIN.
DIMENSIONI	DIMENSIONS	CM 57 x 74 x 104 H
PESO NETTO	NET WEIGHT	165 KG

La IROCOL srl si riserva di modificare i propri modelli per migliorare la qualità, la funzionalità e l'estetica a proprio insindacabile giudizio.

